

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212567>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,5 x 3,0 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Sus ventajas

- Herramientas p. atornillador a batería SF-ASD21 en dif. ejecuciones

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212567       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH3149        |
| Clave de producto                         | BH3149        |
| GTIN                                      | 4046356590020 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 8,85 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8,85 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 82079030      |
| País de origen                            | CZ            |

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212567>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramientas para atornillar

Construcción

Ranura

### Datos de conexión

Salida

Plano

### Dimensiones

Ancho de hoja

3 mm

Altura de hoja

70 mm

Longitud

70 mm

Espesor de hoja

0,5 mm

### Datos del material

Color

plateado

Material

Acero

### Normas y especificaciones

Comprobaciones

Par DIN 3126, fuerza 3127-1

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212567>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212567>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212567>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212567>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

### EF3.1 Cambio climático

CO<sub>2</sub>e kg

0,389 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)