



Principal

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gama | Acti9 |
| Nombre del producto | Acti 9 iT60 |
| Tipo de producto o componente | Interruptor seccionador |
| Nombre abreviado del equipo | iSW-NA |
| Función | Aislamiento Control |
| Número de polos | 3P + N |
| Posición de neutro | Izquierda |
| Categoría de empleo | AC-22A acorde a Es decir > = 10 mA |
| Poder de seccionamiento | Sí acorde a Es decir > = 10 mA |

Complementario

| | |
|---|--|
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 40 A en 400/415 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 400/415 V AC 50/60 Hz |
| [Icm] capacidad nominal de cortocircuito | 5 kA solo interruptor-seccionador |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 20 kA durabilidad eléctrica 1 s |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a Es decir > = 10 mA |
| Tipo de control | Maneta Disparo a distancia |
| Señalizaciones en local | Indicación de encendido/apagado |
| Indicador de posición del contacto | Sí |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 Sí |
| Pasos de 9 mm | 8 |
| Altura | 85 mm |
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Peso del producto | 0,3 kg |
| Color | Blanco |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
| Conexiones - terminales | Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible sin extremidad de cable Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...35 mm ² rígido sin extremidad de cable |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm |
| Par de apriete | 3,5 N.m |
| Compatibilidad del producto | Liberación de disparo |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | Valores instantáneos y de demanda EN 60947-3 |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Grado de contaminación | 3 acorde a valores instantáneos y de demanda |
| Tropicalización | 2 |
| Humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Temperatura ambiente de operación | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 9,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 10,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 330,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 27 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 9,437 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|