

PUNZÓN ESPECIAL PARA CONECTORES DE ALTA RESISTENCIA - VA 10 POLOS, 65,0 X 36,0 MM

Número de artículo: 132982

Punzón especial para conectores pesados - VA; matriz patentada: Con expulsión lateral para la pieza de desecho. La posición de taladrado se prepunzona a través de la matriz mediante punzones centrales: Los punzones centrales se pueden sustituir o volver hacia atrás mediante una llave hexagonal de 2,5 mm. Esto elimina la necesidad de prepunzonar el punzón central. Adecuado para: Acero inoxidable (VA) y chapas de acero (T 37). Accionamiento: Hidráulico. Diseño: Con punzón, matriz, tornillo hidráulico y contratuerca. Almacenamiento: En práctico maletín de plástico resistente, para tacos de 10 polos con dimensiones 65,0 m x 36,0 mm; pretaladro Ø 24,0 mm; espesor máx. del material ST37/VA: 2,0 mm.



Longitud (mm) 260 mm
 Anchura (mm) 205 mm
 Altura (mm) 92 mm
 Peso (kg) 2,63 kg

Atributo	Valor
Ejecución	Complete (with draw bolt)
Forma del agujero	sonstige
diámetro del orificio	sonstige
Ancho del orificio	65 mm
Altura del orificio	36 mm
Material a mecanizar	rostfreier Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	No
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103329825

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de