



### Principales

Type de produit ou équipement	Bobine d'inductance de filtrage/de ligne
Nom de l'appareil	Self de ligne
Nombre de phases réseau	3 phases
[Us] tension d'alimentation	380...480 V +/- 10 %
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 61
Application spécifique du produit	Composante d'Active Front End
Variante de construction	Unité intégrée
Type de refroidissement	Naturel
Destination du produit	1 pont onduleur d'entrée (Convertisseur d'entrée) VW3A7250

### Complémentaires

Courant de ligne	180 A à 50 °C
Pertes thermiques	960 W
Raccordement électrique	Passe-barres M10 - 2 x 150 mm <sup>2</sup> 24 N.m (1) Passe-barres M10 - 2 x 150 mm <sup>2</sup> 24 N.m (2) Passe-barres M10 - 95 mm <sup>2</sup> 24 N.m (PE)
Hauteur	210 mm
Largeur	835 mm
Profondeur	185 mm
Poids du produit	54 kg

### Environnement

Caractéristique d'environnement	3K3 se conformer à EN/CEI 60721-3-3
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...45 °C -10...60 °C (avec réduction de courant)
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 &nbsp;% tous les 100 &nbsp;m
Classe d'isolation électrique	Classe H
Tenue aux vibrations	1,5 mm (f= 3...10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 0,6 gn (f= 10...200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	7 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP00
Certifications du produit	CAS (en cours)[RETURN]UL (en cours)[RETURN]CE

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	50,0 cm
Largeur de l'emballage 1	40,0 cm
Longueur de l'emballage 1	60,0 cm
Poids de l'emballage 1	58,72 kg

Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	1
Hauteur de l'emballage 2	77,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	67,22 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------