

Hauptleitungsabzweigklemme

## HA 25-16

### HA 25-16

#### Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69113201

Maße: 22 x 40,7 x 40 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen  
25 mm<sup>2</sup>, 1-polig

**1-polig - fingersicher**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	1000 V
Polzahl:	1
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>

### Maße und Gewicht

Breite:	22 mm
Länge:	40.7 mm
Höhe:	40 mm
Gewicht:	0.0636 kg

### Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)
----------------------	------------------------

## Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902903825
ETIM Klasse:	EC000275
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	10