Borne de dérivation de ligne principale

HA 25-16



HA 25-16

Borne de dérivation de ligne principale

Numéro de produit: 69113201
Dimensions: 22 x 40,7 x 40 mm

Borne de dérivation de ligne principale avec 4 points de raccordement 25 mm² , 1 pôle

1 pôle, sécurité doigts

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	1000 V
Nombre de pôles:	1
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	4
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	25 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	2.5 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	25 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	2.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	2.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	16 mm²

Dimensions

Largeur:	22 mm
Longueur:	40.7 mm
Hauteur:	40 mm
Poids:	0.0636 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2.5 Nm
Raccordement 2 : Couple de serrage:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902903825
Classe ETIM:	EC000275
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	10