



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LG
Nombre abreviado del equipo	LG1K
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Seguridad
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Contactador Switch disconnecter ((*)) Interrupor automático
Potencia del motor en kW	0,25 KW en 220/230 V AC 50/60 Hz 0,55 KW en 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW en 440 V AC 50/60 Hz
Rango de ajustes de protección térmica	1...1,6 A
[Uc] control circuit voltage	220/230 V AC 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Inicio blanco I Pulsador Pausa negro O Mando rotativo Parada de emergencia rojo

Complementario

Número de entrada para cables	4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior
Ancho	175 mm
Altura	165 mm
Profundidad	165 mm
Peso del producto	0,97 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA
Material	Polycarbonato
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,5 cm
Paquete 1 Longitud	25,5 cm
Paquete 1 Peso	1,75 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	77,0 cm

Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	29,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------