



#### Principal

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XB4                   |
| Tipo de producto o componente        | Cabeza para selector de llave |
| Nombre abreviado del equipo          | ZB4                           |
| Material del bisel                   | Metal cromado plateado        |
| Diámetro de montaje                  | 22 mm                         |
| Tipo de cabeza                       | Estándar                      |
| Se vende en cantidades indivisibles  | 1                             |
| Forma de la cabeza de señalización   | Circular                      |
| Perfil del operador                  | Azul Selector de llave        |
| Información de posición del operador | 3 posiciones de +/- 45°       |
| Tipo de cerradura                    | Llave especial                |
| Posición de extracción de llave      | En cualquier posición         |

#### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura global cad                    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura global cad                     | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad global cad                | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso del producto                     | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durabilidad mecánica                  | 1000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código de composición eléctrica       | C3 para <6 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C4 para <6 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C5 para <5 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C6 para <5 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal |
| Presentación del dispositivo          | Elemento básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Entorno

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección              | TH                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                           |
| Temperatura ambiente de operación      | -40...70 °C                                                                                                           |
| Categoría de sobretensión              | Clase I acorde a IEC 60536                                                                                            |
| Grado de protección IP                 | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K                                                               |
| Grado de protección nema               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                    |
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-5 |

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto   | RINA[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]Registrado por<br>UL[RETURN]GL                                                             |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia a los choques     | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,8 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,4 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,4 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 105,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50       |
| Paquete 2 Altura                   | 15,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,325 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                             |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|