



Presentazione

Tipo prodotto	Ausiliario di indicazione wireless
Nome dispositivo	OF[RETURN]SD[RETURN]SDE
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NS new generation"
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFFaperto/chiuso: Indicatore scattoindicatore intervento relè: Attivazione guastoguasto elettrico:
Tipo di guasto	Guasto elettrico generale
Connettività ai dispositivi	Dispositivo ZigBee
Tipo rete di comunicazione	ZigBee "IEEE 802.15.4" (2405...2480 MHz)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Aggancio
Materiale del corpo	Plastica
LED di stato	Con
Tipo alimentatore	Batteria
Durata batteria	10 anni
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Durata meccanica	50000 cicli
Norme di riferimento	EN/IEC 60947 UL 489

Ambiente

Grado di protezione IP	IP4x conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	36 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	62
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,652 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------