



Hoofd

Product or component type	Wireless indication auxiliary
Device short name	OF[RETURN]SD[RETURN]SDE
Device application	Automaat status monitoring
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact ns nieuwe generatie
Lokale signalering	Voor open/dicht: AAN/UIT indicatie Voor relaisuitschakelindicator: uitschakelindicator Voor elektrische storing: tripschakelaar
Fouttype	Algemene elektrische fout
Compatibiliteit product	ZigBee device
Type communicatienetwerk	Zigbee IEEE 802.15.4 (2405...2480 MHz)

Complementair

Mounting mode	Clip-on
Materiaal lichaam	Kunststof
Status LED	Met
Type voeding	Batterij
Levensduur batterij	10 yr
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Mechanical durability	50000 cycles
Standards	EN/IEC 60947 UL 489

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP4X conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Relative humidity	95 % bij 55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	62
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,652 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur