

Internationale Produkte



Geräte-Verbindungsdose O-range® Protect³

- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 125 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose

Artikel-Nr.:	5439
EAN:	5415160033433
Tiefe	60 mm
Für Plattenstärken bis	7 - 40 mm
Fräslloch Ø	68 mm
Schraubabstand	60 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
ETA-Zulassung	ETA-24/1081
Für Schallschutzwände bis	69 dB
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	192

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden die Feuerwiderstandsklasse trotz eingebrachter Elektro-Installationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände
- Nachträgliche Installation möglich
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

