

PERFORATEUR À VIS SPÉCIAL POUR CONNECTEURS LOURDS, 10 PÔLES**Numéro d'article: 132956**

Perforateur spécial pour connecteurs lourds ; matrice brevetée : avec éjection latérale des déchets. La position de perçage est prédéfinie par la matrice à l'aide de poinçons : les poinçons peuvent être remplacés ou dévissés à l'aide d'une clé à six pans de 2,5 mm. Il n'est donc pas nécessaire de pré-imprimer le pointage. Convient pour : Tôle d'acier (ST 37), plastique et aluminium. Actionnement : Hydraulique. Exécution : Avec poinçon, matrice, vis hydraulique et contre-écrou. Rangement : Dans un coffret plastique pratique et solide. Nombre de pôles 10, dimensions nominales 65,0 mm x 36,0 mm, Ø de préperçage 24,0 mm, épaisseur max. du matériau 2,0 mm



Longueur (mm) 260 mm

Largeur (mm) 205 mm

Hauteur (mm) 85 mm

Poids (kg) 2,63 kg

Attribut	Valeur
Réalisation	Complete (with draw bolt)
Forme du trou	sonstige
diamètre du trou	sonstige
Largeur du trou	65 mm
Hauteur du trou	36 mm
Matériau à traiter	Stahl
Type d'actionnement hydraulique	Oui
Type d'actionnement mécanique	Non
Perforateur à fente	Non
diamètre du trou	- mm

GTIN: 4021103329566

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de