



Hoofd

Range of product	Modicon M241
Product or component type	Logic controller
Us nominale voedingsspanning	100...240 V AC
Aantal discrete inputs	14, discrete input 8 snelle input conform aan IEC 61131-2 Type 1
Digitaal uitgangstype	Transistor Relais
Aantal discrete outputs	6 relais 4 transistor 4 snelle uitvoer
Discrete uitgangsspanning	5...125 V DC voor relais output 5...250 V AC voor relais output 24 V DC voor transistoruitvoer
Discrete uitgangsstroom	2 A voor relais output (Q4...Q9) 0.1 A voor snelle uitvoer (PTO-modus) (TR0...TR3) 0.5 A voor transistoruitvoer (TR0...TR3)

Complementair

Aantal digitale I/O	24
Aantal I/O uitbreidingsmodules	7 (lokaal I/O architectuur) 14 (op afstand I/O architectuur)
Voedingsspanningsgrenzen	85...264 V
Network frequency	50/60 Hz
Discrete inputlogica	Sink of source
Digitale ingangsspanning	24 V
Type digitale ingangsspanning	DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	≥ 15 V voor invoer
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	≤ 5 V voor invoer
Discrete ingangsstroom	5 mA voor invoer
Ingangsimpedantie	4.7 kOhm voor invoer
Responstijd	50 μ s inschakelen, I0...I13 klem voor invoer
Configureerbare filtertijd	1 μ s voor snelle input
Digitale uitgangsllogica	Positieve logische (source)
Grenzen uitgangsspanning	125 V DC relais output 30 V DC transistoruitvoer 277 V AC relais output
Maximale uitgangsfrequentie	1 KHz voor transistoruitvoer 20 KHz voor snelle uitvoer (PWM-modus) 100 kHz voor snelle uitgang (PLS module)
Nauwkeurigheid	+/- 0.1 % bij 0,02...0,1 kHz voor snelle uitvoer +/- 1 % bij 0,1...1 kHz voor snelle uitvoer
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting voor transistoruitvoer Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting met automatische reset voor transistoruitvoer Beveiliging omgekeerde polariteit voor transistoruitvoer Zonder beveiliging voor relais output
Resettijd	10 Ms automatische reset uitvoer 12 s automatische reset snelle uitvoer
Geheugencapaciteit	64 MB voor systeem geheugen RAM
Gegevens geback-up	128 MB ingebouwd flash geheugen voor backup van gebruikerprogramma's
Dataopslagapparatuur	≤ 16 GB SD kaart (optioneel)
Batterijtype	BR2032 lithium niet-oplaadbaar, batterij levensduur: 4 yr

Back-uptijd	2 jaren bij 25 °C
Uitvoeringstijd voor 1 KInstructie	0,3 Ms voor event en periodieke taak 0,7 ms voor andere instructie
Applicatiestructuur	4 cyclische master taken 3 cyclische master taken + 1 vrije taak 8 externe event taken 8 event tasks
Realtime klok	Met
Klokafwijking	<= 60 s/maand bij 25 °C
Positioneringsfuncties	PTO functie 4 kanal(en) (positioneringsfrequentie: 100 kHz)
Nummer telleringang	4 snelle ingang (HSC module) bij 200 kHz 14 standaard input bij 1 kHz
Type controlesignaal	A/B bij 100 kHz voor snelle ingang (HSC module) Puls/Richting bij 200 kHz voor snelle ingang (HSC module) Eenfasig bij 200 kHz voor snelle ingang (HSC module)
Geïntegreerd aansluitingstype	Niet geïsoleerde seriële verbinding serieel 1 met RJ45 stekker en RS232/RS485 type connector Niet geïsoleerde seriële verbinding serieel 2 met verwijderbaar schroefklemmenblok stekker en RS485 type connector USB-poort met mini B USB 2.0 stekker
Voeding	(serieel 1)voeding voor seriële koppeling: 5 V, <200 mA
Transmissiesnelheid	1,2...115,2 kbit/s (standaard 115,2 kbit/s) voor buslengte 15 m voor RS485 1,2...115,2 kbit/s (standaard 115,2 kbit/s) voor buslengte 3 m voor RS232 480 Mbit/s voor buslengte 3 m voor USB
Protocol communicatiepoort	Niet geïsoleerde seriële verbinding: : Modbus protocol master/slave
Lokale signalering	Voor PWR: 1 LED (groen) Voor RUN: 1 LED (groen) Voor modulefout (ERR): 1 LED (rood) Voor I/O fout (I/O): 1 LED (rood) Voor SD kaarttoegang (SD): 1 LED (groen) Voor BAT: 1 LED (rood) Voor SL1: 1 LED (groen) Voor SL2: 1 LED (groen) Voor bus defect op TM4 (TM4): 1 LED (rood) Voor I/O-status: 1 led per kanaal (groen)
Elektrische aansluiting	Verwijderb. schroefklemmenblokvoor ingangen en uitgangen (per 5,08 mm) Verwijderb. schroefklemmenblokvoor het verbinden van de 24 V DC-voeding (per 5,08 mm)
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Niet-afgeschermd kabel: <50 m voor invoer Afgeschermd kabel: <10 m voor snelle input Niet-afgeschermd kabel: <50 m voor uitvoer Afgeschermd kabel: <3 m voor snelle uitvoer
Isolatie	Tussen voeding en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen voeding en aarding
Markering	CE
Stroomvoorziening voor sensor	24 V DC bij 400 mA geleverd door de controller
Bestand tegen stroomstoten	2 KV stroomlijnen (AC) gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 2 KV relais output gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV afgeschermd kabel gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV stroomlijnen (AC) differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV relais output differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV invoer gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 1 kV transistoruitvoer gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
Montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Plaat of paneel met bevestigingskit
Height	90 mm
Depth	95 mm
Width	150 mm
Net weight	0,53 kg

Omgeving

Standards	ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 Nr. 142 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61131-2:2007 Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL) UL 508
Product certifications	RCM[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]DNV-GL[RETURN]ABS[RETURN]LR
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/M 80 MHz...1 GHz conform aan IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (stroomlijnen) 2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (relais output) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (seriële verbinding) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (invoer) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (transistoruitvoer)
Weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden	10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frequentie (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische emissie	Geleide emissies - testniveau: 120...69 dBμV/m QP (stroomlijnen) bij 10...150 kHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 63 dBμV/m QP (stroomlijnen) bij 1,5...30 MHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (stroomlijnen) bij 0,15...0,5 MHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (stroomlijnen) bij 0,5...300 MHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 40 dBμV/m QP klasse A (10 m) bij 30...230 MHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 79...63 dBμV/m QP (stroomlijnen) bij 150...1500 kHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 47 dBμV/m QP klasse A (10 m) bij 230...1000 MHz conform aan IEC 55011
Immunititeit voor micro-onderbrekingen	10 ms
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (verticale installatie) -10...55 °C (horizontale installatie)
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %, zonder condensatie (in bedrijf) 10...95 %, zonder condensatie (bij opslag)
IP beschermingsgraad	IP20 met geplaatste beschermkap
Pollution degree	2
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3.5 mm bij 5...8,4 Hz op symmetrische rail 3 gn bij 8,4...150 Hz op symmetrische rail 3.5 mm bij 5...8,4 Hz op paneelmontage 3 gn bij 8,4...150 Hz op paneelmontage
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,253 cm
Package 1 Width	13,231 cm
Package 1 Length	18,673 cm
Package 1 Weight	750,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	6,91 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	60,64 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja