



Presentazione

Nome prodotto	Compact NS
Nome dispositivo	Compact NS2000 NA
Tipo prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Tipo di offerta	C5
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Performance level	NA
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Leva
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-23A: 2000 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	2000 A a 60 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	32 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	135 kA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	6000 cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	AC-23A: 1000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 mm
Altezza	350 mm
Larghezza	420 mm
Profondità	160 mm
Peso prodotto	23 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	ASEFA[RETURN]ASTA
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	43,0 cm
Confezione 1: larghezza	60,0 cm
Confezione 1: profondità	80,0 cm
Confezione 1: peso	33,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------