



Hoofd

Range	PowerLogic
Product name	CT
Product or component type	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 4 VA Klasse 1 bij 7 VA
[In] rated current	200 A

Complementair

Type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem en kabel
Ratio stroomtransformator	200/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 kA
Dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
Mounting mode	Clip-on Met schroeven Geïsoleerde borgschroef
Mounting support	DIN-rail Rail Montageplaat
Breedte	Buiten: 56 mm
Hoogte	Buiten: 80 mm
Diepte	Frame : 43 mm Totaal : 63 mm
Diameter	27 mm
Net weight	0,318 kg
Uimp nom. schokgolfsparing	3 kV
Elektrische isolatieklasse	Klasse B
Buitendiameter kabel	27 mm
Opening rails	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Dichting	Zonder

Omgeving

Standards	IEC 61869-2 VDE 0414
Product certifications	EAC[RETURN]CE
IP beschermingsgraad	IP20
Relative humidity	0...95 %
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	320 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,641 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.