Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYPMR127
Piastra interna preforata Telequick 1250x750

Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Inserti posteriori Guida scorrevole
Descrizione piastra di montaggio	Telequick forata
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Composizione dispositivo	1 piastra di montaggio
Materiale	Lamiera zincata

Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Con viti - tipo di vite M8 - su inserti posteriori posizione
Carico permanente ammissibile	150 kg
Altezza	Nominale: 1250 mm Reale: 1120 mm
Larghezza	Nominale: 750 mm Reale: 626 mm
Profondità	Reale : 15 mm
Dimensioni foro	11 x 26 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	63,0 cm
Confezione 1: profondità	112,0 cm
Confezione 1: peso	5,234 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	69
Confezione 2: altezza	90,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	374,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months