

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros M12, montaje en paredes posteriores

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, Y-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm², Hilo trenzado TPE, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Sus ventajas

- Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
- Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
- Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
- Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos comerciales

Código de artículo	1238753
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQCGG
Clave de producto	ABQCGG
GTIN	4063151387884
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	39,2 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
Generalidades	Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
---------------------------	---

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

- Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos:
 - o en el producto
 - o en la etiqueta del embalaje
 - o en la documentación suministrada
 - o en la página web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) seleccionando el producto
- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
- No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
- Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M16 x 1,5)
Par de apriete	3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Datos, señales
Tipo de sensor	Ethernet híbrida
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Número de contactos de potencia	4
Número de contactos de mando	4
Apantallado	no
Codificación	Y
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Material de sellado	PUR (encapsulado)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Material junta	FKM
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PPA
Material Conductor	Conductor Cu estañado

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$> 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC (Potencia y datos)
	50 V DC (Potencia y datos)
Corriente nominal I_N	0,5 A (Datos)
	6 A (Power)
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	100 MBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Resistencia máx. del conductor	142 m Ω /m

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Sección de conductor	0,14 mm ² (conductor de señales)
Par de apriete	3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	---------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	Y

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	Hilo trenzado TPE
Tipo de señal/categoría	Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s
Conductor individual, color	señal: naranja/blanca, naranja, verde/blanca, verde Potencia: azul, blanca, marrón, negra
Sección de línea	0,14 mm ² (conductor de señales)
	0,5 mm ² (Fuente de alimentación)
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Construcción del conductor cable de señales	1,10 mm
Línea de señales AWG	26
Construcción del conductor alimentación de tensión	1,50 mm
Alimentación de tensión AWG	20
Material Aislamiento de conductor	TPE
Grosor de pared Aislamiento	0,25 mm
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba Cable	3000 V AC
Resistencia de la línea	≤ 142 mΩ/m
	≤ 40,1 mΩ/m
Resistencia de aislamiento de la línea	≥ 20 MΩ*km
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-30 °C ... 90 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C
	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-30 °C ... 90 °C (Cable, disposición móvil)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones


Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.


1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Dibujos



Conector hembra del esquema de polos, 8 polos, codificación Y, vista del lado del conector hembra



I = intensidad de corriente , T = temperatura ambiente


SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

 cUL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	56 V	0,175 A	-	-
Datos	30 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	56 V	0,175 A	-	-
Datos	30 V	0,5 A	-	-

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1238753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1238753>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es