



Presentazione

Gamma	EVlink
Nome prodotto	EVlink Home
Tipo prodotto	Terminale di ricarica
Descrizione poli	3P + N
Installazione	Parete
Tipo di offerta	Basic
Max power	11 kW 16 A 400 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Presa T2 parte frontale
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Rated supply voltage	400 V CA 50 Hz +/- 10 %
Sistema di messa a terra	TT TN-S
Numero di ingressi	1
Tipo d'ingresso	Auxiliary per dynamic energy management
Tipo di comando	Rosso 1 arresto d'emergenza, funzione: 1 pulsante
Segnalazione locale	Red, green and blue 1 LED, funzione: indicatore di stato
Tipologia protezione	Protezione differenziale terra
Altezza	409 mm
Larghezza	282 mm
Profondità	148 mm
Peso prodotto	5,6 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Norme di riferimento	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"
Massima corrente fornita	16 A

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine di funzionamento	0...2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22,5 cm
Confezione 1: larghezza	39,5 cm
Confezione 1: profondità	49,0 cm
Confezione 1: peso	5,152 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	104,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	94,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita