

CUC-SI-CM/RJ45-C6A - Interfaz de datos



1484212

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484212>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Interfaz de datos, diseño: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6_A (IEC 60603-7-51), material: PA, tipo de conexión: Acoplamiento, Ethernet



Sus ventajas

- Montaje sencillo y sin herramientas gracias a la tuerca de fijación central
- Montaje que ahorra espacio mediante recorte de pared estándar con diámetro de 22,5 mm
- Ejecución sencilla y rápida de mantenimientos, actualizaciones, etc., en armarios de control y equipos cerrados

Datos comerciales

Código de artículo	1484212
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNKAA
Clave de producto	ABNKAA
GTIN	4063151923457
Peso por unidad (incluido el embalaje)	34 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,835 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa frontal
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (Contacto - Contacto)	≥ 1000 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento (Contacto - Pantalla)	≥ 1500 V DC
Corriente asignada	1 A (con $T=50$ °C)
Resistencia de contacto	≤ 200 m Ω (Lado de entrada a lado de salida)
Resistencia de aislamiento	≥ 500 M Ω
Tensión nominal U_N	50 V AC
	72 V DC
Corriente nominal I_N	1,5 A
Resistencia de contacto por par de contactos	≤ 20 m Ω
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A (IEC 60603-7-51)
Transmisión de potencia	PoE+ (IEEE 802.3at)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
Par de apriete	... 1 Nm

Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Altura	45,1 mm
Longitud	40 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V0
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Tapa de protección)	HB
Material carcasa	PA
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	dorado
Material soporte de contactos	Fundición inyectada de cinc, niquelada

1484212

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484212>

Material tapa protectora	TPE-V
Material conexión por tornillo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67 (con capuchón de protección cerrado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
Indicaciones de montaje	Grosos de pared: 1 mm ... 5 mm

1484212

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484212>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484212>



UL listado

ID de homologación: E335024-V5S1



cUL Listed

ID de homologación: E335024-V5S1

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440109
ECLASS-13.0	27440209

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es