


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 120 MM²/27 MM, FR DIN, BLAU**Article number: 187038**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 120 | Isolationsfarbe: blau | d1: 16,5 | d2: 20 | l1: 48 | l2: 27 | S1: 0,45 | S2: 0,7 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,928 kg | VE/St.: 25.



Length (mm)	48 mm
Width (mm)	20,9 mm
Height (mm)	48 mm
Weight (kg)	0,00928 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	120 mm ²
Hülsenlänge	27 mm
Gesamtlänge	48 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112342

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de