


CASQUILLO AISLADO 120 MM²/27 MM, FR DIN, AZUL

Número de artículo: 187038

Casquillos terminales aislados según DIN 46228-4, serie de color DIN, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañados, con aislamiento de polipropileno, adecuados para conductores de cobre trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 120 | Color del aislamiento: azul | d1: 16,5 | d2: 20 | l1: 48 | l2: 27 | S1: 0,45 | S2: 0,7 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,928 kg | PU/unidad: 25.



Longitud (mm) 48 mm
Anchura (mm) 20,9 mm
Altura (mm) 48 mm
Peso (kg) 0,00928 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	120 mm²
Longitud de la vaina	27 mm
longitud total	48 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112342

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de