Rack tipo VDA 42U W800 D1000 Bastidor fijo 19 Puerta acristalada R7035



Principal

| · ····oipai | |
|-----------------------------------|--|
| Gama | Actassi |
| Nombre del producto | Actassi VDC |
| Tipo de producto o componente | Armario 19" |
| Función | Cableado |
| Applications | Para proteger equipamiento de conectividad de redes Para montaje de equipos 19" |
| Tipo de envolvente | Network Cabinet |
| Support equipment | 2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm) |
| Front face | Puerta transparente |
| Tipo de puerta | Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 ° |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte superior Parte frontal Lateral Parte trasera |
| Piezas extraíbles | Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta |
| Colour | Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011) |
| | |

Complementario

| Complementario | |
|-----------------------------|--|
| Composición del dispositivo | 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero 4 pies de nivelación |
| Load rating | 400 Kg estático 250 kg dinámico |
| Back face | Panel |
| Side face | Panel |
| Número de corte | 1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes |
| Installation mode | De suelo |
| Material | Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel |
| Acabado de la superficie | Polvo de eproxy-poliéster |
| Ancho | 800 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Profundidad | 1000 mm |
| | |

| Peso del producto | 119 kg |
|--------------------------------------|---|
| Número de unidades de bastidor | 42U |
| País objetivo | Europe |
| Entorno | |
| Grado de protección IK | IK08 acorde a IEC 62262 |
| Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
| Normas | EIA-310D IEC 60297-3-100 |
| Unidades de embalaje | |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 212,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 84,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 104,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 118,7 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 1 |
| Paquete 2 Altura | 212,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 84,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 104,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 118,7 kg |
| Sostenibilidad de la oferta | |
| Reglamento REACh | ☑ Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | ™ Sí |
| Información Logística | |
| País de Origen | ES |

18 months

Garantía contractual
Periodo de garantía