

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/6,3 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180280

Flachstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckbreite: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 23,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,15 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00149 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	Flat 6.3x0.8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de