

**ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>/6,3 X 0,8 MM**
**Article number: 180280**

Flachstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckbreite: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 23,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,15 kg | VE/St.: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 150 mm     |
| Width (mm)  | 85 mm      |
| Height (mm) | 7 mm       |
| Weight (kg) | 0,00149 kg |

| Attribute               | Value                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff               | Messing                                 |
| Oberflächenschutz       | verzinkt                                |
| Werkstoff der Isolation | Polyvinylchlorid (PVC)                  |
| Halogenfrei             | Yes                                     |
| Ausführung              | Bushing                                 |
| Min. AWG-Größe          | sonstige                                |
| Max. AWG-Größe          | 18                                      |
| Nennquerschnitt         | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Mit Rastnase            | No                                      |
| Mit Abgriff             | No                                      |
| Steckerabmessungen      | Flat 6.3x0.8 mm                         |
| Isolation               | teilisoliert                            |
| Farbe der Isolation     | rot                                     |

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de