

RECEPTÁCULO DE CUCHILLA AISLADA CON DERIVACIÓN, DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN/ENCHUFE 0,5 - 1
MM²/6,3 X 0,8 MM

Número de artículo: 180280

Los conectores planos aislados de CuZn (latón) ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,5 - 1 | Color del aislamiento: rojo | Ancho de inserción: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 23,0 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,15 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 85 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,00149 kg

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyvinylchlorid (PVC)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	18
sección nominal	0.5 mm² - 1 mm²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 6.3x0.8 mm
Aislamiento	teilsoliert
Color del aislamiento	rot

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de