

COSSE PLATE ISOLÉE AVEC DÉRIVATION, SECTION/COTE DE LA FICHE 0,5 - 1 MM²/6,3 X 0,8 MM
Numéro d'article: 180280

Les connecteurs plats isolés en CuZn (laiton) offrent une connexion fiable pour les conducteurs à fils fins avec douille intérieure en cuivre. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques :
 Section nominale (mm²) : 0,5 - 1 | Couleur de l'isolation : rouge |
 Largeur d'enfichage : 6,3 x 0,8 | D1 : 1,7 | A : 11,0 | D2 : 4,0 | L3 : 8,2 |
 L2 : 8,0 | L : 23,0 | Poids pour 100 pièces : env. 0,15 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm
 Largeur (mm) 85 mm
 Hauteur (mm) 7 mm
 Poids (kg) 0,00149 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Bushing
Taille AWG min.	sonstige
Taille AWG max.	18
section nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Flat 6.3x0.8 mm
L'isolement	teilsoliert
Couleur de l'isolation	rot

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de