



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	CE
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 automaat Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Laag niveau
Werking hulpcontacten	Aangesloten positie
Mounting mode	Uittrekken
le toegekende bedrijfstrom	DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC AC-12: 5 A bij 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bij 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bij 380 V AC 50/60 Hz
Minimale belasting	2 mA bij 15 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	1,012 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja