

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, PIN 2+4 puenteado, longitud de cable: 1 m, Moletado de acero inoxidable

Datos comerciales

Código de artículo	1879674
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1COA
Clave de producto	AF1COA
GTIN	4067923544444
Peso por unidad (incluido el embalaje)	96,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	90 g
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Boquilla de purga con cable
Aplicación	Estándar
Número de salidas de cable	2
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
-------------------------------------	----

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	250 V DC

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	1 m
--------------------	-----

PVC negro [PVC]


SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Esquema de dimensiones



Peso del cable	40 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C/300 V)
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC negro [PVC]
Construcción del conductor cable de señales	19x 0,15 mm
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	3x 0,34 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,26 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	4,30 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor)
Grosor de pared Envoltura exterior	≥ 0,76 mm
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	máx. 57 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 2500 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	22 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	43 mm
Resistencia a las llamas	según UL-Style 2464
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-10 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

	IP68
--	------

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores




1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector M12 x 1, repartidor Y

Esquema de dimensiones




Conector hembra M12 x 1, acodado

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores

1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Plano esquemático




Esquema de polos del conector macho M12 Y, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores

1879674


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 3 polos, PIN 2+4 puenteados, codificado A, vista de la cara de hembras

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	300 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	300 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-3P-M12Y/2X1,0-PVC/FR B VA - Cable para sensores/actuadores



1879674

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1879674>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es