

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	FrontCom, Set		
BestNr.	<u>2460640000</u>		
Art	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M		
GTIN (EAN)	4050118478150		
VPE	1 Stück		
Referenzprodukt	<u>1450520000</u> <u>1450630000</u> <u>1450730000</u> <u>1019570000</u>		



IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gew				
Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5,276 inch	
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch	
Breite	67 mm	Breite (inch)	2,638 inch	
Nettogewicht	634 g			
Allgemeine Daten				
Material Deckel	Zinkdruckguss, pulverbe-	Material Rahmen		
	schichtet		Zinkdruckguss	
Produktart	Set	Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand	
Technische Daten				
Einsatz-Platte	1x Data, 1x Power, Unge-	Einsätze Data		
	schirmt		USB 2.0 A/A	
Einsätze Power	Steckdose DE	Nennspannung Steckdose	250 V	
Nennstrom Steckdose	16 A	Rahmen	Metalldeckel, Abschließba mit Schlüssel	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031	
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031	
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02	
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02	
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92	
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92	
ECLASS 15.0	27-18-28-92			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77			
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	CAD data – STEP			
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN			



IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



