



Hoofd

Range	New unica
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme:
Montage apparaat	Verzonken
Nummerstekkerbus	2
Configuratie polen stopcontact	2P
Outlet standard deviation	Schuko
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Positie gearde kabelschoen	45° gearde kabelschoen
Nominale stroom	16 A
Gebruiksvoorwaarde	Binnen

Complementair

Device application	Voeding
Afdekkingstype	Met rolluik
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Aantal modules	4 modules
Bevestigingsmethode	Clip-in
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Sectie kabel	0...2,5 Mm ² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: flexibel 0...2,5 mm ² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: stijf
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrische duurzaamheid	5000 cycles, cos phi = 0,8
Isolati weerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Materiaal	PC: kap van het mechanisme PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Hoeveelheid per set	Set van 1 flow-pack
Standards	IEC 60884-1
Product certifications	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC
Inbouwdiepte	30 mm
Depth	39,4 mm
Width	45 mm
Height	90 mm
Net weight	0,075 kg

Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...35 °C
Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D
Milieu-eigenschappen	Aceton Bleekmiddel UV-bestendig Benzine Olie Alcohol Ruitenreiniger vloeistof Vloeibare zeep

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	22,000 cm
Package 2 Length	28,000 cm
Package 2 Weight	909,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,968 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content	62