



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys VARIO
Device short name	VC-KANON
Product or component type	Ingesloten noodstop-schakelaar
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Poles description	3P
Control type	Rotatiehendel
Kleur hendel	Rood
Kleur hendel voorplaat	Geel
Draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

Markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfs spanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	32 A
Ie toegekende bedrijfssroom	29 A (AC-23A) bij 400 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W	15 KW bij 400 V (AC-23) 11 kW bij 400 V (AC-3)
Klasse intermitterend bedrijf	30
Inschakelvermogen (I rms)	400 A bij 400 V AC-21A 400 A bij 400 V AC-22A 400 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	1 kA bij 400 V bij Ipeak
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	32,0 A conform aan IEC 690 V 25 A conform aan UL 600 V
Nominaal vermogen in hp	5 hp bij 240 V, UL gecertificeerd[RETURN]10 hp bij 480 V, UL gecertificeerd[RETURN]15 hp bij 600 V, UL gecertificeerd
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	480 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 KA bij 400 V - bijbehorende zekering 50 A aM 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 50 A gG
Uitschakelvermogen	320 A bij 400 V (AC-21A) 320 A bij 400 V (AC-22A) 320 A bij 400 V (AC-23A)
Mechanical durability	100000 cycles
Elektrische duurzaamheid	100000 Cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Suitability for isolation	Ja
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: vast - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel
Aanspanmoment	2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
Afmeting basis	60 x 60 mm
Height	164 mm
Width	121 mm
Depth	132 mm
Net weight	0,5 kg

Omgeving

Standards	IEC 60204 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-4-1
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 12
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	18,500 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	647,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,133 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------