



Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre abreviado del equipo	LAEX
Compatibilidad del producto	LC1E25
Tipo de circuito de control	CA en 50 Hz Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	220 V AC 50 Hz
Resistencia media	17 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	2,59 H
Duración de maniobra	20...35 ms cierre 7...15 ms apertura

Complementario

Consumo a la llamada en VA	805 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación de calor	18...24 W

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...55 °C
Peso del producto	0,51 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	500 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,392 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	112,272 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------