



Hoofd

Range	Easy Tesys
Range of product	Easy TeSys Control
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LAEX
Compatibiliteit product	LC1E200...E250
Type stuurkring	AC bij 50 Hz standaard
Spanning stuurkring	220 V AC 50 Hz
Gemiddelde weerstand	17 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	2,59 H
Werkingsstijd	20...35 ms sluiting 7...15 ms opening

Complementair

Inschakelstroom in VA	805 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding	18...24 W

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Net weight	0,51 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	500 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,392 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	112,272 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur