

Brandschutzabschottung Schiffbau und Massivholz



B15 PROTECT® Leitungsschott

- Für Schiffbauwände und -decken der Trennflächen-Kategorie B15 und für den Einsatz in Massivholzwänden
- Für vorkonfektionierte Leitungen
- Zum brandschutztechnischen Abschotten von Leitungsdurchführungen
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Selbstständiges Abdichten durch dämmschichtbildendes Material

Artikel-Nr.:	9459-14
EAN:	4013456582033
Tiefe	25 mm
Einbauöffnung Ø	30 mm
Für Blechstärken	0,5 – 0,8 mm
Leitungseinführungen Ø 4 bis 9,5 mm	1
Leitungseinführungen Ø 4 bis 12,5 mm	1
Leitungseinführung Ø 4 bis 15 mm	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	191

Die Brandschutzabschottungen B15 PROTECT® garantieren den brandschutztechnischen Raumabschluss in Schiffbauwänden und -decken und sind darüber hinaus geeignet für Massivholzwände. Eine Weiterleitung von Feuer, Rauch und hohen Temperaturen wird durch das im Brandfall aufschäumende dämmschichtbildende Material verhindert. Leitungsdurchführungen werden mit dem B15 PROTECT® Mehrfachschott und B15 PROTECT® Leitungsschott sicher, dauerhaft und zuverlässig verschlossen und garantieren dadurch einen Raumabschluss von 30 Minuten.

- Für Schiffkabinenwände und -decken B15 sowie Massivholzwände F30-B – F120-B
- Für Leitungen von Ø 4 – 12,5 mm im Schiffbau
- Für Leitungen von Ø 4 – 15 mm im Holzbau
- Ideal für vorkonfektionierte Leitungen
- Sichere, zertifizierte Brandschutzlösung
- Zertifiziert durch den DNV
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Werkzeuglose Installation
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

