

PCSPCT190X10005

AccuSine+ hulptransformator - 1/5 - Opstaptransformator tot 5 A



Hoofd

Range	AccuSine
Product or component type	Hulptransformator
Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Bereik compatibiliteit	AccuSine AccuSine PCS+ actieve harmonische filter AccuSine AccuSine PFV+ elektronische VAR-controller
Secundaire stroom	5 A

Complementair

Ratio stroomtransformator	1/5
Elektrische aansluiting	Noppen: 2500 V
Ingangsimpedantie	0.5 Ohm
[In] rated current	1 A
Thermische factor	1,33 bij 30 °C 1 bij 55 °C
Network frequency	50...400 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V AC 50...400 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	10 kV (50 µs)
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Plaat
Breedte	Basisbreedte: 114,3 mm Behuizing: 114,3 mm
Hoogte	Behuizing: 124 mm
Diepte	Basisdiepte : 119,1 mm Behuizing : 55,6 mm
Net weight	1,8 kg

Omgeving

Product certifications	cURus[RETURN]CSA
------------------------	------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,4 cm
Package 1 Width	22,2 cm
Package 1 Length	28,6 cm
Package 1 Weight	3,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.