



## Presentazione

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Gamma prodotto                            | Canalis                     |
| Nome prodotto                             | KS                          |
| Tipo prodotto                             | Unità di derivazione        |
| Compatibilità prodotto                    | Dispositivo modulare        |
| Corrente nominale di impiego [Ie]         | 32 A a 35 °C                |
| Descrizione presa unità di derivazione    | Domestic 10/16A 2P+T 230V   |
| Descrizione 2a presa unità di derivazione | Industriale 16A 3P+N+T 415V |
| Polarità unità di derivazione             | 3L+N+PE                     |
| Apparecchiatura fornita                   | Otturatore                  |
| Colore                                    | Bianco (RAL 9001)           |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                                    | Spine di derivazione<br>Distribuzione                                                                                                           |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230...690 V a seconda del dispositivo di protezione                                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 400 V a seconda del dispositivo di protezione<br>500 V a seconda del dispositivo di protezione<br>690 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Frequenza di rete                               | 50/60 Hz                                                                                                                                        |
| Tipologia protezione                            | Senza protezione                                                                                                                                |
| Unità di derivazione modalità di scollegamento  | Mediante estrazione                                                                                                                             |
| Tipo connettore unità di derivazione            | Con selezione della fase                                                                                                                        |
| Norme di riferimento                            | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6                                                                                                                      |
| Materiale del corpo                             | Plastica                                                                                                                                        |
| Number of 18mm modules                          | 8                                                                                                                                               |
| Larghezza                                       | 437,5 mm                                                                                                                                        |
| Profondità                                      | 108 mm                                                                                                                                          |
| Altezza                                         | 165 mm                                                                                                                                          |
| Peso prodotto                                   | 3 kg                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema di messa a terra | TT - elemento rettilineo<br>TN-S - elemento rettilineo<br>TN-C - elemento rettilineo<br>TT - unità di derivazione<br>TN-S - unità di derivazione |
| Grado di protezione IP   | IP55 conforming to CEI 60529                                                                                                                     |
| Grado di protezione IK   | IK08 conforming to CEI 62262                                                                                                                     |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 20,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,600 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 43,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,529 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 29         |
| Confezione 2: altezza            | 195,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 71,370 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|