

KSB32CP15D

TAP OFF UNIT 32A WITH 2 POWER SOCKETS



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Modulair apparaat
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus	Huishoudelijk 10/16A 2P+T 230V
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid	Industrieel 16A 3P+N+T 415V
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Voorziene uitrusting	Stansplaat
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Stopcontact distributie Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Type bescherming	Zonder beveiliging
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Aantal modules (18mm)	8
Width	437,5 mm
Depth	108 mm
Height	165 mm
Net weight	3 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,300 cm
Package 1 Width	17,600 cm
Package 1 Length	43,500 cm
Package 1 Weight	1,529 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	29
Package 2 Height	195,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	71,370 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------