



## Presentazione

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma                 | ClimaSys                                         |
| Nome prodotto         | CU                                               |
| Tipo prodotto         | Condizionatore                                   |
| Mounting type         | Lato                                             |
| Installation          | All'interno lato                                 |
| Applicazione prodotto | Per contenitore                                  |
| Installazione         | Con viti                                         |
| Supply Voltage        | 230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase                      |
| Rated Power           | 650 W                                            |
| Potenza frigorifera   | 650 W 50/60 Hz L35-L35<br>520 W 50/60 Hz L35-L50 |

## Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                               | 460 mm                                                                                                  |
| Larghezza                             | 290 mm                                                                                                  |
| Profondità                            | 190 mm                                                                                                  |
| Corrente nominale [In]                | 2,3 A                                                                                                   |
| Corrente di spunto                    | 6 A                                                                                                     |
| Potenza assorbita in W                | 350 W a 50/60 Hz, L35-L35<br>410 W a 50/60 Hz, L35-L50                                                  |
| Indice di efficienza energetica       | 1,8                                                                                                     |
| Tipo di controllo                     | Controller elettronico                                                                                  |
| Intervallo regolazione temperatura    | 20...50 °C a 50/60 Hz                                                                                   |
| Temperatura ambiente di funzionamento | All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz<br>All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz |
| Noise level                           | 55 dB                                                                                                   |
| Pressione                             | 28 bar                                                                                                  |
| Flow rate                             | Circuito interno: 117 m3/h a 50/60 Hz<br>Circuito esterno: 174 m3/h a 50/60 Hz                          |
| Peso prodotto                         | 13,2 kg                                                                                                 |
| Tipo di gas refrigerante              | R134a (0,110 kg)                                                                                        |
| Type of filter                        | Filtro circuito esterno opzionale                                                                       |
| Tipo di protezione                    | Protezione interruttore automatico: miniature circuit breaker (MCB)                                     |
| Tipo di protezione                    | Protezione termica: T 15 A<br>Protezione da cortocircuito (magnetica):                                  |
| Materiale                             | Acciaio inox                                                                                            |
| Colore                                | Acciaio inox                                                                                            |

## Ambiente

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto | UL[RETURN]IEC                                                                                                                                |
| Comandi                 | 2006/42/EC - macchina<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2011/65/EU - RoHS                                                     |
| Norme di riferimento    | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| Grado di protezione IP  | IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529<br>IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529                                         |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 52 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 38 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 22,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 13 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL     |
| Numero di unità per confezione 2 | 4       |
| Confezione 2: altezza            | 66,4 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 120 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 80 cm   |
| Confezione 2: peso               | 77 kg   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|