

## BROCA PERCUTORA SDS-PLUS HELIX, 14 MM

### Número de artículo: 208571

La robusta placa de metal duro de una pieza perfora acero de refuerzo con un rendimiento duradero y una precisión constante. La geometría de 4x90° con filos de corte especialmente desarrollados de la misma altura y los hombros estables garantizan agujeros precisos y de dimensiones exactas para la colocación profesional de anclajes y la fijación segura de espigas. Los arranques en espiral cortos garantizan una rápida eliminación del polvo de perforación. El protector de armadura moldeado radialmente: evita el enganche en caso de golpes contra la armadura y aumenta la vida útil. Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta sigue siendo apta para taladrar agujeros compatibles con tacos, el cuerpo de la broca de 4 espirales garantiza un taladrado agradablemente silencioso con pocas vibraciones y un guiado óptimo en el taladro. El diseño 4x4 permite una concentricidad precisa y minimiza las pérdidas por desgaste y fricción. El resultado es un rendimiento de perforación elevado y muy constante durante toda la vida útil con la máxima rentabilidad.



Longitud (mm) 323 mm

Anchura (mm) 36 mm

Altura (mm) 14 mm

Peso (kg) 0,153 kg

| Atributo                   | Valor       |
|----------------------------|-------------|
| longitud total             | 260 mm      |
| Forma de la caña           | zylindrisch |
| Adecuado para acero        | Sí          |
| Apto para acero inoxidable | Sí          |
| Apto para plástico         | No          |
| material de corte          | sonstige    |
| dirección de corte         | rechts      |
| Número de filos            | 4           |
| Con canal de refrigeración | No          |
| Diámetro de la caña        | 10 mm       |
| longitud de corte          | 210 mm      |
| Apto para madera           | No          |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Diámetro de la broca central  | - mm     |
| Apto para hierro fundido      | Sí       |
| Sistema de grabación          | SDS-plus |
| Con broca de centrado         | No       |
| Apto para metales no ferrosos | Sí       |
| Adecuado para piedra          | Sí       |
| Adecuado para hormigón        | Sí       |
| Apto para baldosas            | No       |
| Apto para cerámica            | No       |
| Apto para vidrio              | No       |
| Diámetro de la broca          | 14 mm    |
| broca espiral                 | Sí       |
| Con cierre rápido             | No       |
| Eje pasante con extremo plano | Sí       |
| Broca de doble cara           | No       |
| Ángulo de la punta            | 90 °     |
| Adecuado para taladrar        | No       |

GTIN: 4021103090589

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de