


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 2,5 MM²/8 MM, FR DIN, BLAUW

Artikelnummer: 187016

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurs-
erie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vert-
ind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige kop-
eren geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De
adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Tech-
nische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2,5 | Kleur iso-
latie: blauw | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 |
Gewicht per 100 stuks: ca. 0,014 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	14 mm
Breedte (mm)	4,5 mm
Hoogte (mm)	14 mm
Gewicht (kg)	0,00014 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112120

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de