



70 RT HP ist ein komplettes Angebot an Drehschaltern von 16 A bis 160 A, erhältlich in Gehäusen aus Isoliermaterial und Metall, in Ausführungen für Steuerungs- oder Not-Aus, kompatibel mit den wichtigsten Anwendungen für Wohn-, Dienstleistungs- und Industriekontexte. DC-Ausführungen für Photovoltaikanwendungen sind ebenfalls von 16 A bis 40 A in Isoliergehäusen erhältlich. Die Serie wird durch Ausführungen für die Schalttafeleinbau von 16 A bis 1000 A und für die DIN-Schienenbefestigung von 16 A bis 63 A ergänzt, die mit Hilfskontakten ausgestattet werden können. Die Geräte wurden entwickelt, um die Verdrahtungszeit zu reduzieren, die Installation zu erleichtern und maximale Sicherheit und Robustheit auch unter anspruchsvollsten Bedingungen zu gewährleisten.

Einstell- bereich	117-305mm (16-40A) - 144-337mm (63-80A)	Bemessungsstrom (A)	16
Für Schalter	16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A	Abstand einstellbar	90 - 160 mm
Mitgeliefertes Zubehör	Bügel	Electrocod	1740

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE										
Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen

Technische Symbole Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg Tel: +49 6471 501 0 Fax: +49 6471 501 636 Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polfin S.p.A.	www.gewiss.com sat@gewiss.com Letze Überarbeitung 05/08/2026	Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden
--	---	---