

## Ficha Técnica Producto GW70009

Serie 40 CDI

70 RT HP es una oferta completa de seccionadores giratorios de 16 A a 160 A, disponibles en cajas tanto de material aislante como de metal, en versiones de control o de emergencia, compatibles con las principales aplicaciones para contextos residenciales, terciarios e industriales.

Las versiones de CC para aplicaciones fotovoltaicas también están disponibles de 16 A a 40 A en caja aislante.

La serie se completa con versiones para cuadro de 16 A a 1000 A y para fijación de carril DIN de 16 A a 63 A, que pueden equiparse con contactos auxiliares.

Los dispositivos se han diseñado para reducir el tiempo de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.

Campo de regulación	117-305mm (16-40A) - 144-337mm (63-80A)	Corriente nominal (A)	16
Para interruptores seccionadores	16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A	Dist. regulable	90 - 160 mm
Accesorios	Kit de soportes	Código Electrocod	1740

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS											
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos		
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	UV	
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	No resistente	Res <mark>iste</mark> ncia li <mark>mitad</mark> a	Re <mark>siste</mark> ncia li <mark>mitad</mark> a	No resistente	No resistente	Re <mark>siste</mark> ncia Ii <mark>mitad</mark> a	Resistente	Resistente	

**DIMENSIONAL** 

SIMBOLOGÍA TÉCNICA MARCAS/APROBACIONES