

NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041740>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de rail DIN, design: Embase avec blindage, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement rapide, sans module d'insertion

Description du produit

Adaptateur de profilé compact, raccordement de blindage en option, avec couvercle antipoussière, conception monobloc

Avantages

- Type compact
- Pour la distribution de câblage cuivre et fibre optique
- Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
- Montage sans outil spécial

Données commerciales

Référence	1041740
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLAA
Product key	ABNLAA
GTIN	4055626598666
Poids par pièce (emballage compris)	30 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	sans module d'insertion
------------------------------------	-------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Panneau de distribution
Contenu dans le kit	1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Nombre de prises	1
Nombre de prises	1

Propriétés électriques

Résistance de passage par paire de contacts	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance de passage	$\leq 5 \text{ m}\Omega$ (blindage-terre, en option)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement rapide
----------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	64,6 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PC-GF10
Matériau de contact	CuSn6
Matériau de surface du contact	étain
Normes / Spécifications	PA 6 GF (Interrupteur de blindage)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 60 °C

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Cache anti-poussière non compatible avec les inserts modulaires à fibre optique

NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041740>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,775 kg CO2e
---------	---------------