



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo prodotto	Telecomando portatile
Nome dispositivo	ZART
Tipo pulsante di controllo	6 configurabile Pulsante movimento 2 configurabile Pulsante ausiliario

Caratteristiche tecniche

Materiale	Coperchio di protezione: gomma di tipo EPDM Protezione pulsante: poliuretano Contenitore: ABS + PC
Tipo di visualizzazione	5 LED
Operating distance	50 m
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo: Zigbee
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
Tempo di risposta	< 500 ms a simplex
Tempo di ricarica	10800 S 0 s
Autonomia	150 h Li-Ion (Ioni di litio) 100 h
Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza	85 mm
Altezza	193 mm
Profondità	43 mm
Peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Accordo radio	IC FCC
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura ambiente	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...45 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Umidità relativa	0...95 % a -20...60 °C funzionante
Certificazioni prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	21,5 cm

Confezione 1: peso	423,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,087 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

