

ZART8LS

Remote control eXLhoist compact, 6 motion push buttons, 2 auxiliary push buttons, LED



Hoofd

Range of product	Harmony eXLhoist
Product or component type	Draagbare afstandsbediening
Device short name	ZART
Type bedieningsknop	6 configureerbaar door bewegingen aangestuurde drukknop 2 configureerbaar hulpdrukknop

Complementair

Materiaal	Beschermkap: EPDM rubber Drukknop kap: polyurethaan Behuizing: ABS + PC
Displaytype	5 LED
Werkingsafstand	50 m
Type communicatienetwerk	Draadloos: Zigbee
Transmissiefrequentie	2,4 GHz
Maximale perceptieafstand	100 m in vrij veld
Responstijd	< 500 ms bij simplex
Oplaadtijd	10800 S 0 s
Autonomie	150 u Li-Ion (Lithium-Ion) 100 u
Mechanical durability	1000000 cycles
Width	85 mm
Height	193 mm
Depth	43 mm
Net weight	0,3 kg

Omgeving

Radio-erkenning	IC FCC
IP beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Ambient air temperature for storage	-20...45 °C
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Relatieve vochtigheid	0...95 % bij -20...60 °C in werking
Product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	21,5 cm
Package 1 Weight	423,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,087 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

