



Hoofd

Range of product	Modicon M262
Product or component type	Slimme communicatiemodule

Complementair

Bereik compatibiliteit	Modicon M262
Stroomverbruik	50 mA bij 24 V
Aantal modules per PLC	1 maximum per logische controller 1 maximum per bewegingscontroller
Services	Maximum 63 slave knooppunten
Protocol communicatiepoort	CANopen
Lokale signalering	Voor PWR: 1 LED (groen) Voor MOD STS: 1 LED (groen/rood) Voor CAN RUN: 1 LED (groen) Voor CAN ERR: 1 LED (rood)
Montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Plaat of paneel met bevestigingskit
Width	30 mm
Height	100 mm
Depth	88,3 mm

Omgeving

Standards	UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 Nr 213 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61131-2
Product certifications	CE[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]EAC (pending)[RETURN]Achilles
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2 8 kV live conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/M 80 MHz...1 GHz conform aan IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 KV conform aan IEC 61000-4-4 (stroomlijnen) 1 KV conform aan IEC 61000-4-4 (Ethernet lijn) 1 KV conform aan IEC 61000-4-4 (seriële verbinding) 1 KV conform aan IEC 61000-4-4 (invoer) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (transistoruitvoer)
Weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden	10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-4 3 V 0,1...80 MHz conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frequentie (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL)

Elektromagnetische emissie	Geleide emissies - testniveau: 120...69 dBµV/m QP (stroomlijnen) bij 10...150 kHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 63 dBµV/m QP (stroomlijnen) bij 1,5...30 MHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 40 dBµV/m A bij 30...230 kHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 79...63 dBµV/m QP (stroomlijnen) bij 150...1500 kHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 47 dBµV/m A bij 230...1000 MHz conform aan IEC 55011
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...60 °C horizontale installatie -20...50 °C verticale installatie
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %, zonder condensatie (in bedrijf) 10...95 %, zonder condensatie (bij opslag)
IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3.5 mm bij 2...8,4 Hz op symmetrische rail 1 gn bij 8,4...200 Hz op symmetrische rail 3.5 mm bij 2...8,4 Hz op paneelmontage 1 gn bij 8,4...200 Hz op paneelmontage
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	11,8 cm
Package 1 Length	16,9 cm
Package 1 Weight	250 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Seiten- und Vorderansicht

