

**COSSE TUBULAIRE POUR CONDUCTEURS À FILS FINS, DIN 0295, 50 MM², M8**
**Numéro d'article: 183298**

Cosses tubulaires Cu. Version pour conducteurs fins DIN 0295 et IEC 228. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Entrée de câble élargie "Easy Entry" - Surface : étamée par galvanisation, autres surfaces sur demande - Recuit de dureté du cuivre F20. Version : Section : 50 mm² ; Ø boulons : 8 mm ; W : 21 ; Øi : 11 ; Øe : 15 ; C1 : 10 ; C2 : 14 ; a : 21,5 ; L : 55,5 ; Poids par 100 ~kg : 3,82 ; Qté/pce. 1

Longueur (mm) 55 mm  
 Largeur (mm) 22 mm  
 Hauteur (mm) 17 mm  
 Poids (kg) 0,03824 kg



| Attribut                                         | Valeur            |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                            | Non               |
| matériau                                         | Kupfer            |
| Protection de surface                            | verzinkt          |
| section nominale                                 | 50 mm²            |
| Taille AWG                                       | 0                 |
| Convient pour les conducteurs multifilaires      | Non               |
| Convient pour les conducteurs à fils fins        | Oui               |
| Convient pour les conducteurs massifs            | Non               |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique) | 8                 |
| angle de raccordement                            | 180° (horizontal) |
| Nombre de trous de fixation                      | 1                 |
| Modèle à bride étroite                           | Non               |
| Convient aux conducteurs à fils très fins        | Oui               |
| Forme de bride                                   | Ringform          |
| Avec trou de visibilité                          | Non               |

GTIN: 4021103832981

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de