

Scheda prodotto

Caratteristiche

VLSH2S5R

TeSys VLS - rot. handle - screwfixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm



Presentazione

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gamma | TeSys |
| Nome dispositivo | VLSH |
| Tipo prodotto | Manovra rotativa |
| Compatibilità gamma | TeSys TeSys VARIO LS VLS3P |
| Colore leva di manovra | Rosso |
| Colore piastra frontale | Giallo |
| Lucchetto manovra rotativa | Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm |
| Marchatura | 0 - 1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------|
| Tipo di fissaggio | Con 4 viti |
| Coppia di serraggio | 2,3 Nm |
| Dimensioni base | 65 x 65 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Profondità | 58 mm |
| Peso prodotto | 0,072 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 1 NEMA 2 conforme a UL 508 NEMA 3R conforme a UL 508 NEMA 4 conforme a UL 508 NEMA 4X conforme a UL 508 NEMA 12 conforme a UL 508 NEMA 12K conforme a UL 508 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,800 cm |
| Confezione 1: profondità | 6,800 cm |
| Confezione 1: peso | 70,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 40 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 3,255 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|