

RATELRING-STEESLEUTEL, 19MM

Artikelnummer: 112519

Ratelring- en steeksleutel voor het met een ratel los- of snel vastdraaien van bouten en moeren in één haal zonder aanzetten met de ratelring. Aan een kant vork- resp. steeksleutel met 15°-buiging, aan de andere kant een ringsleutel met dezelfde maat met ingebouwd ratelmechanisme met bijzondere voordelen: Ratel met fijne vertanding: 72 tanden = minimale beenhoek slechts 5°. Links- en draaien door eenvoudig omdraaien van de sleutel en niet met een storende omschakelhendel, die vaak onbedoeld wordt verzet. Ondanks de ratel zijn de sleutels zeer smal. Zo kunnen de gereedschappen zeer goed in kleine ruimten worden gebruikt 12-kantring met flankaandrijving, d.w.z. de aandrijving gebeurt niet meer via de schroefkophoeken maar via de flanken, waardoor een aanzienlijk hogere krachtoverbrenging wordt bereikt en de kanten van de bouten en moeren worden ontzien Van in de matrijs gesmeed chroomvanadiumstaal, speciaal gehard, hoogglanzend gepolijst, vernikkeld en hard verchroomd. Zeer hoge moment



Lengte (mm)	245 mm
Breedte (mm)	39 mm
Hoogte (mm)	11 mm
Gewicht (kg)	0,28 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	245 mm
Uitvoering met minimale straling	Nee
Beschermende isolatie 1000 V oppervlaktebescherming	Nee
Gewicht	280 g
VDE-getest	Nee
Gebogen	Ja
Geschikt voor draaistift	Nee
Met draaipen	Nee
Sleutelwijdte beksijde	19 mm
Sleutelwijdte ringzijde	19 mm
Breedte kop aan de beksijde	39,1 mm
Breedte bovenkant ringzijde	34 mm
Hoofdhogte mondzijde	12 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Hoofdhoogte ringzijde	8.2 mm
Ratchet-uitvoering	Ja
hoekgetal	12

GTIN: 4021103125199

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de