

PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ, FÜR NICHT ISOLIERTE STECKVERBINDER, LÄNGE 230 MM

Artikelnummer: 106136

Einhand-Systempresszange. Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Presszange komplett mit Einsatz, Länge 230 mm; Pressprofileinsätze für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN: 0,5 bis 1, 1,5 bis 2,5, 4 bis 6 mm², AWG: 18/20-14/16-10/12



Länge (mm) 290 mm
 Breite (mm) 120 mm
 Höhe (mm) 30 mm
 Gewicht (kg) 0,402 kg

Merkmal	Wert
Länge	220 mm
Ausführung/Betätigung	mechanisch
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	10
Geeignet für	Various applications
Pressform	Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt	0.5 mm ² - 6 mm ²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Ja
Einsätze auswechselbar	Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1
Mit automatischem Rücklauf	Nein

GTIN: 4021103061367

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de